



LZL-12102-M12

12.5X连续变倍镜头

可以应用在半导体、自动化、电子通讯等行业

产品参数																
货号		#10103+02002														
光学放大倍率		0.58X~7.5X														
工作距离		77.4±2mm														
光学倍率		0.58X	0.6X	1.0X	1.5X	2.0X	2.5X	3.0X	3.5X	4.0X	4.5X	5.0X	5.5X	6X	6.5X	7.5X
景深 (mm)		2.75	2.67	0.95	0.43	0.27	0.2	0.15	0.12	0.1	0.081	0.073	0.066	0.061	0.056	0.05
N.A.		0.025	0.025	0.043	0.063	0.074	0.082	0.09	0.097	0.1	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
F.NO.		12.5	12.5	11.85	11.95	13.65	15.3	16.5	18.4	19.9	20.4	22.45	22.7	26.8	29.4	33.9
分辨率(μm)		13	13	7.8	5.3	4.53	4.09	3.73	3.46	3.36	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
TV畸变		0.050%	0.050%	0.002%	0.010%	0.020%	0.003%	0.020%	0.020%	0.018%	0.020%	0.010%	0.010%	0.001%	0.010%	0.005%
视野大小 (mm) DxHxV	对角	18.97	18.33	11.00	7.33	5.50	4.40	3.67	3.14	2.75	2.44	2.20	2.00	1.83	1.69	1.47
	水平	15.17	14.67	8.80	5.87	4.40	3.52	2.93	2.51	2.20	1.96	1.76	1.60	1.47	1.35	1.17
	垂直	11.38	11.00	6.60	4.40	3.30	2.64	2.20	1.89	1.65	1.47	1.32	1.20	1.10	1.02	0.88
最大兼容Sensor		2/3"														
接口		C型														
变倍方式		手动变倍														
焦点调整		/														

产品介绍

- ◆ 远心光路设计，光学放大倍率为0.58X-7.5X，大变倍比12.5:1；
- ◆ 基于2/3"相机，视野可达1.467-18.333mm；
- ◆ 优异的光学性能，高分辨率，低畸变，超高的数值孔径N.A.值；
- ◆ 结构设计紧凑，易于集成和安装。

产品尺寸图

单位:mm

